



**Catena calibrata Din 766
Calibrated chain Din 766**


Applicable normes: DIN 766/A

Acciaio Carbon steel

Finitura Finishing

- **Grezza** Natural black
- **Lucida** Bright polished
- **Zincata elettrolitica** Electro galvanized
- **Zincata a caldo** Hot dip galvanized

Imballo Packaging



grezza natural black Cod. art / Art. code	lucida polished Cod. art / Art. code	zincata elett. electro galv. Cod. art / Art. code	pezze da mt mts / bundle	zincata a caldo hot dip galv. Cod. art / Art. code	pezze da mt mts / bundle	w mm	p mm	h min. mm	H max. mm	peso Kg/mt weight Kg/mt	carico lav. Kg swl Kg
C03030AN	C03030CL	C03030CZ	50/100	C03030CF	50/100	3	16	4,5	12	0,19	125
C03040AN	C03040CL	C03040CZ	50/100	C03040CF	50/100	4	16	4,8	14,4	0,32	192
C03050AN	C03050CL	C03050CZ	50/100	C03050CF	50/100	5	18,5	6	17	0,52	300
C03060AN	C03060CL	C03060CZ	50/100	C03060CF	50/100	6	18,5	7,2	20,4	0,81	433
C03070AN	C03070CL	C03070CZ	50/100	C03070CF	50/100	7	22	8,4	23,8	1,07	589
C03080AN	C03080CL	C03080CZ	50/75/100	C03080CF	50/75/100	8	24	9,6	27,2	1,41	770
C03090AN	C03090CL	C03090CZ	50/75/100	C03090CF	50/75/100	9	27	10,8	30,6	1,97	972
C03100AN	C03100CL	C03100CZ	50/75/100	C03100CF	50/75/100	10	28	12	36	2,34	1200
C03110AN	C03110CL	C03110CZ	25/50	C03110CF	50/75/100	11	31	13,2	40	2,75	1455
C03130AN	C03130CL	C03130CZ	25	C03130CF	50/75/100	13	36	15,6	47	4,02	2050
C03140AN	C03140CL	C03140CZ	10	C03140CF	50/75/100	14	41	16,8	50	4,53	2350
C03160AN	C03160CL	C03160CZ	10	C03160CF	50/75/100	16	45	19,2	58	6,15	3080
C03180AN	-	-	-	C03180CF	50/75/100	18	50	23,4	59,4	7,60	3880
C03200AN	-	-	-	C03200CF	50/75/100	20	56	24	72	9,49	4800

E' possibile fornire queste catene anche in grado 40 (NAUTIS 40), ideali per la nautica.
It is possible to supply all these chains also in grade 40 (NAUTIS 40), ideal for boating and marine.

La metratura delle pezze indicata è quella standard. In caso di necessità particolari contattate l'ufficio commerciale.
Catena commerciale non idonea al sollevamento: non oltrepassare il limite del carico di lavoro.
The indicated bundles length is the standard one. In case of special needs, contact the sales office.
Commercial chain not for lifting: do not exceed the working load limit.

