



**Catena calibrata
Calibrated chain**

Applicable normes: EN 818-3 / ISO 1834


Acciaio Carbon steel

Grado **40**

Finitura Finishing

- **Grezza** Natural black
- **Lucida** Bright polished
- **Zincata elettrolitica** Electro galvanized
- **Zincata a caldo** Hot dip galvanized

Imballo Packaging



grezza natural black Cod.art / Art. code	lucida polished Cod.art / Art. code	zincata elett. electro galv. Cod.art / Art. code	pezze da mt mts / bundle	zincata a caldo hot dip galv. Cod.art / Art. code	pezze da mt mts / bundle	w mm	p mm	h min. mm	H max. mm	peso Kg/mt weight Kg/mt	carico lav. Kg swl Kg
C03060AN	C03060CL	C03060CZ	50	C03060CF	50	6	18	7,2	20,4	0,81	500
C03070AN	C03070CL	C03070CZ	50	C03070CF	50	7	21	8,4	23,8	1,07	784
C03080AN	C03080CL	C03080CZ	25/50	C03080CF	50/75/100	8	24	9,6	27,2	1,41	1000
C03100AN/30	C03100CL/30	C03100CZ/30	25/50	C03100CF/30	50/75/100	10	30	13	37	2,25	1500
C32130AN	C32130CL	C32130CZ	25	C32130CF	50/75/100	13	39	15,6	47	3,95	2501
C03140AN	C03140CL	C03140CZ	20	C03140CF	50/75/100	14 *	42	16,8	50	4,37	3000
C32160AN	C32160CL	C32160CZ	10	C32160CF	50/75/100	16	48	19,2	58	6,05	4000
C32180AN	C32180CL	C32180CZ	10	C32180CF	50/75/100	18	54	23,4	59,4	7,30	5000

* **Catena 14p42 è in accordo alla norma NF E26-011.** Chain 14p42 is according to the norm NF E26-011.

La metratura delle pezze indicata è quella standard. In caso di necessità particolari contattate l'ufficio commerciale.
Catena commerciale non idonea al sollevamento: non oltrepassare il limite del carico di lavoro.

The indicated bundles lenght is the standard one. In case of special needs, contact the sales office.
Commercial chain not for lifting: do not exceed the working load limit.

