




Catena maglia lunga Din 763/5685 "C"
Long link chain Din 763/5685 "C"

Acciaio Carbon steel

Finitura Finishing

- **Grezza** Natural black
- **Lucida** Bright polished
- **Zincata elettrolitica** Electro galvanized
- **Zincata a caldo** Hot dip galvanized

Imballo Packaging



grezza natural black Cod.art / Art code	lucida polished Cod.art / Art code	zincata elett. electro galv. Cod.art / Art code	pezze da mt mts / bundle	zincata a caldo hot dip galv. Cod.art / Art code	pezze da mt mts / bundle	w mm	p mm	H mm	peso Kg/mt weight Kg/mt	carico lav. Kg swl Kg
C25025AN	C25025CL	C25025CZ	50/100	C25025CF	50	2,5	24	10	0,10	60
C25030AN	C25030CL	C25030CZ	50/100	C25030CF	50	3	26	12	0,15	125
C25035AN	C25035CL	C25035CZ	50/100	C25035CF	50/100	3,5	28	14	0,20	147
C25040AN	C25040CL	C25040CZ	50/100	C25040CF	50/100	4	32	16	0,27	192
C25045AN	C25045CL	C25045CZ	50/100	-	-	4,5	34	18	0,34	243
C25050AN	C25050CL	C25050CZ	50/100	C25050CF	50/100	5	35	20	0,43	300
C25060AN	C25060CL	C25060CZ	50/100	C25060CF	50/100	6	42	24	0,64	433
C25070AN	C25070CL	C25070CZ	50/100	C25070CF	50/100	7	49	28	0,80	589
C25080AN	C25080CL	C25080CZ	50/100	C25080CF	50/100	8	52	32	1,15	770
C25100AN	C25100CL	C25100CZ	50/100	C25100CF	50/100	10	65	40	1,75	1200
C25130AN	C25130CL	C25130CZ	10/25	C25130CF	50/100	13	82	50	2,93	2000
C25160AN	C25160CL	C25160CZ	10/25	C25160CF	50/100	16	100	60	4,37	3080
C25200AN	C25200CL	C25200CZ	10	C25200CF	50/100	20	120	75	7,40	4800

Le catene a norma DIN763 sono disponibili su richiesta anche con grado 60 (BL= 600N/mm²). Chains acc.to DIN763 are also available on request. with grade 60 (BL = 600N/mm²). Le catene in scatole e bobine sono esposte a pag. 54 del catalogo. Chains in boxes and reels are shown on page 54 of the catalogue.

La metratura delle pezze indicata è quella standard. In caso di necessità particolari contattate l'ufficio commerciale. Catena commerciale non idonea al sollevamento: non oltrepassare il limite del carico di lavoro. The indicated bundles lenght is the standard one. In case of special needs, contact the sales office. Commercial chain not for lifting: do not exceed the working load limit.

