




**Grillo dritto*
"D" shackle***

Acciaio Steel

Acciaio Inox Stainless steel

- **Zincato elettrolitico** Electro galvanized
- **Zincato a caldo** Hot dipped galvanized
- **Acciaio inox Aisi 316** Stainless steel Aisi 316



zincato elett. electro galv. Cod.art / Art. code	conf. da pz pcs per box	zincato a caldo hot dip galv. Cod.art / Art. code	conf. da pz pcs per box	inox Aisi 316 inox Aisi 316 Cod.art / Art. code	conf. da pz pcs per box	pollici inches	p mm	l mm	h mm	carico lav. kg swl kg	peso cad.gr weight gr/each
-	-	B40180PF	100	B40180PB	60	1/8	4	8	17	50	10
B40316PZ	100	B40316PF	100	B40316PB	60	3/16	5	10	21	70	14
B40140PZ	100	B40140PF	100	B40140PB	60	1/4	6	13	28	100	30
B40516PZ	50	B40516PF	50	B40516PB	25	5/16	8	16	36	250	47
B40380PZ	30	B40380PF	30	B40380PB	20	3/8	10	19	43	400	89
B40120PZ	15	B40120PF	15	B40120PB	25	1/2	12	25	57	630	170
B40916PZ	10	B40916PF	10	B40916PB	25	9/16	14	28	64	750	310
B40580PZ	10	B40580PF	10	B40580PB	10	5/8	16	32	72	1000	380
B401116PZ	5	B401116PF	5	-	-	11/16	18	37	70	1300	730
B40340PZ	5	B40340PF	5	B40340PB	3	3/4	20	38	86	1600	939
B40780PZ	5	B40780PF	5	B40780PB	2	7/8	22	44	91	2000	1322
-	-	B40001PF	5	B40001PB	2	1"	25	49	99	2500	2071
B40028PZ	5	B40028PF	5	B40028PB	2	1"+1/8	28	57	129	3150	2879
B40032PZ	5	B40032PF	5	-	-	1"+1/4	32	64	143	4000	3600
B40038PZ	5	B40038PF	5	-	-	1"+1/2	38	76	171	6000	6100
B40045PZ	5	B40045PF	5	-	-	1+3/4	45	90	202	10000	11000

*Non idoneo al sollevamento Not for lifting purposes

